Qvantech

eLink120

Liintäntälaite

eLink on liitäntälaite, joka lukee ja kirjoittaa modbusRTU/TCP-IP kautta laitteen rekistereitä.

eLink on näppärä tapa liittää säädin pilvipalveluun.
eLink korjaa automaattisesti verkoston menovesiarvoa pilvipalvelun ohjeen mukaisesti.
Yhteysvian sattuessa eLink kirjoittaa oman säätökäyrän menovesiarvoa ohjattavalle säätimelle.
eLink lähettää hälytykset sähköpostilla.
Aikaohjelmalla ja hälytysprioriteetilla valitaan lähetettäänkö hälytys.

eLink:ssä on relelähtö, jolla voidaan ohjata esimerkiksi hälytysmerkkivaloa.
Modbus osoite, rekisterit ovat muokattavia tai valmiiksi ohjelmoituja
(esim. Ouman EH-203 ja Ouman C203).
Asetukset ovat aseteltavissa laitteen käyttöpaneelista tai vakiona olevasta Web käyttöliittymästä.

TEKNISET TIEDOT:

Jännite	230 VAC
Yhteydet	LAN, 2 kpl RS-485
Näyttö	Graafinen LCD 128x64
Hälytykset	Vikahälytykset
	Yhteysvikahälytykset
Modeemi	4G modeemi
Kotelointiluokka	IP44